


# Atlas Fire EXCLUSIV HOCHGLANZ

Feuersicherer Wertschutzschrank Fire and Value Protection Safe



**Versicherbar**  
 Gewerblich bis  
**€ 20.000**  
 Privat bis  
**€ 65.000**



Designed mit  
**155 kg**  
**Einbruchschutz**  
**30 min**  
**Feuerschutz**  
 Geprüft in  
**Germany**



Atlas Fire Exclusiv DB



**Individuelle Hochglanz Pianolackierung**  
 Fragen Sie uns – wir beraten Sie gerne. Verschiedene Optionen sind möglich, z. B.  
 • Echt vergoldeter Schlossbeschlag  
 • Verschiedene Farben  
 • Verschiedene Innenausstattung

*Individual high-gloss piano lacquer finish*  
 Ask us – free advice.  
 Various options are possible.  
 • Real-goldplated lock fitting  
 • Different colors  
 • Various interiors



Atlas Fire Exclusiv  
 6 Ordner / Folder



## Atlas Fire Exclusiv

**Zertifizierung:**

EN 1143-1 · VSÖ EN-1

**Einbruch-Sicherheit:**

EN 1143-1, Klasse 1 (ECB-S)

**Feuerbeständigkeit:**

LFS-30 gem. EN-15659 BG, ECB-S

**Sicherheitsmerkmale:**

Schutz für Dokumente und Wert-

sachen gegen Einbruch und Feuer.

• **Innentresor serienmäßig:**

Höhe 140 x Breite 330 x Tiefe 280 mm. Volumen 10 Liter.

• Türstärke: 62 mm,

• Korpus: 24 mm Stahl.

• 3-seitiger Verschluss, Hintergreif-

schiene Türbänderseitig.

• Außenliegende Scharniere mit 180° Öffnungswinkel. Schloss bohrgeschützt.

• Serienmäßig mit DB Doppelbart-Hochsicherheitsschloss EN 1300 Klasse »A« (inkl. 2 Schlüssel).

• EMA-Vorbereitung nicht möglich.

**Bohrungen:** 1 Bohrung am Boden (durchgebohrt, Ø 15 mm). Befestigungsmaterial ist inklusive.

**Metall-Massivbeschlag glanzverchromt.**

**WERTSCHUTZSCHRÄNKE UNTER 1000 KG MÜSSEN IM BETONBODEN VERANKERT WERDEN.**



## Atlas Fire Exclusiv

**Classification**

EN 1143-1, Klasse 1 (ECB-S).

**Fire resistance**

LFS-30 according to EN-15659 BG, ECB-S.

**Security features:**

Protection for documents and valuables against burglary and fire. Double walled safe, high quality steel.

• **Interior safe as standard.**

Height 130 x width 330 x depth 280mm. Vol. 10 liters.

• Double walled door 62mm strong.

• Body 24mm steel.

• Burglary proof and fire resistant (30 minutes for paper).

• Standard high security double bitted key lock EN 1300 class A supplied with two keys.

• Three-sided strong locking bolts.

• Outside hinges (door opens 180°).

• EMA preparation not possible.

**Holes:**

• Safe is able to be secured to the floor (1 hole drilled, Ø 15mm).

• Fixing material for concrete is included.

**High quality chromium-plated Comsafe metal trimming.**

**SAFES LESS THAN 1000 KG MUST BE ANCHORED INTO A CONCRETE FLOOR.**



DB Standardschloss EN 1300 Klasse A für Samoa-65, 85 und 160. Doppelbart Hochsicherheitsschloss mit Schloßschutzpanzer aus Mangan-Hartstahl.

## Atlas Fire Exclusiv Hochglanz Pianolackierung

## Atlas Fire Exclusiv high-gloss piano lacquer

Weiß hochglanz White high glossy RAL 9003	Art.	EAN-Code	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Litr.	LxB mm	kg	Ø 25 mm	
	T05988	9006072100724	655	440	430*	575	360	300	63	559x275	1	155	6 B
	T05989	9006072100731	655	440	430*	575	360	300	63	559x275	1	155	6 B

\* Durch die Beschläge erhöht sich die Außentiefe um 50 mm. \* Due to fittings the exterior depth increases by 50mm.

L = Lager / Stock B = Bestellen / Order

Versicherbar  
Gewerblich bis  
€ 20.000  
Privat bis  
€ 65.000



# Atlas Fire Premium

Feuersicherer Wertschutzschrank Fire and Value Protection Safe



Designed mit  
**155 kg**  
Einbruch-  
schutz  
30 min  
Feuerschutz  
Geprüft in  
Germany

PREMIUM  
LINE



Atlas Fire Premium DB



Atlas Fire Premium EL



Atlas Fire Premium  
6 Ordner / Folder



EL Elektroniks Schloss  
EN 1300 Klasse B für  
Samoa-65, 85 und 160.  
Verschluss mittels Hand-  
hebelgriff. Notbestromung  
von außen möglich.  
Batteriebetrieb mit 9 Volt  
Blockbatterie (nicht inkl.)  
von innen einsetzbar.

## Atlas Fire Premium

**Zertifizierung:**  
EN 1143-1 · VSÖ EN-1  
**Einbruch-Sicherheit:**  
EN 1143-1, Klasse 1 (ECB-S)  
**Feuerbeständigkeit:**  
LFS-30 gem. EN-15659 BG, ECB-S  
**Sicherheitsmerkmale:**  
Schutz für Dokumente und Wert-  
sachen gegen Einbruch und Feuer.  
• **Innentresor serienmäßig:**  
Höhe 140 x Breite 330 x Tiefe  
280 mm. Volumen 10 Liter.  
• Türstärke: 62 mm,  
• Korpus: 24 mm Stahl.

- 3-seitiger Verschluss, Hintergreif-  
schiene Türbänderseitig.
  - Außenliegende Scharniere mit  
180° Öffnungswinkel. Schloss  
bohrgeschützt.
  - Serienmäßig mit DB Doppelbart-  
Hochsicherheitsschloss EN 1300  
Klasse »A« (inkl. 2 Schlüssel).
  - EMA-Vorbereitung nicht möglich.
  - **Bohrungen:** 1 Bohrung am Boden  
(durchgebohrt, Ø 15 mm).  
Befestigungsmaterial ist inklusive.
  - **Metall-Massivbeschlag glanzver-  
chromt.**
- WERTSCHUTZSCHRÄNKE UNTER  
1000 KG MÜSSEN IM BETONBODEN  
VERANKERT WERDEN.**

## Atlas Fire Premium

**Classification**  
EN 1143-1, Klasse 1 (ECB-S).  
**Fire resistance**  
LFS-30 according to  
EN-15659 BG, ECB-S.  
**Security features:**  
Protection for documents and  
valuables against burglary and  
fire. Double walled safe, high  
quality steel.  
• **Interior safe as standard.**  
Height 130 x width 330 x  
depth 280mm. Vol. 10 liters.  
• Double walled door 62mm  
strong. • Body 24mm steel.  
• Burglary proof and fire resistant

- (30 minutes for paper).
- Standard high security double  
bitted key lock EN 1300 class A  
supplied with two keys.
- Three-sided strong locking bolts.
- Outside hinges (door opens 180°).
- EMA preparation not possible
- Holes:**
- Safe is able to be secured to the  
floor (1 hole drilled, Ø 15mm).
- Fixing material for concrete is  
included.
- High quality chromium-plated  
Comsafe metal trimming.**
- SAFES LESS THAN 1000 KG  
MUST BE ANCHORED INTO A  
CONCRETE FLOOR.**

## Atlas Fire Premium

	Graphitgrau RAL 7024	Weiß RAL 9003	Barcode	Icons	Außenmaße mm	Innenmaße mm	Litr.	LxB mm	Weight	Depth
	Art.	Art.	EAN-Code							Ø 25 mm
Atlas Fire	T05664	-	9006072069458	[Icons]	655 440 430*	575 360 300	63	559x275	1	155 6 L
Atlas Fire EL	T05665	-	9006072069465	[Icons]	655 440 430*	575 360 300	63	559x275	1	155 6 L
Atlas Fire W	-	T05986	9006072100700	[Icons]	655 440 430*	575 360 300	63	559x275	1	155 6 L
Atlas Fire W-EL	-	T05987	9006072100717	[Icons]	655 440 430*	575 360 300	63	559x275	1	155 6 L

\* Durch die Beschläge erhöht sich die Außentiefe um 60 mm. \* Due to fittings the exterior depth increases by 60 mm.

L = Lager / Stock B = Bestellen / Order