



Feuersicherer Dokumentenschrank MegaPaper

Zertifizierung: EN 1143-1 • VSÖ EN-1
Einbruchsicherheit: EN 1143-1 VdS-Klasse I
 bei fachgerechter Verankerung
Feuerwiderstand: EN 1047-1, S 120 P
 Zertifiziert nach VdS

Sicherheitsmerkmale:

- Korpus und Tür mehrwandig, hochwertiger Stahl.
- Tür 134 mm stark, allseitige Bolzenverriegelung.
- Scharniere außenliegend, 180° Öffnungswinkel.
- Spezielle Füllungen und Dichtsysteme schützen den Tresorinhalt vor Bränden und Löschwasser.
- Verriegelung serienmäßig Doppelbartersicherheitschloss der Schlossklasse A (inkl. 2 Schlüsseln).

Bohrungen:

- 1 Bohrung am Boden durchgebohrt, Ø 16 mm.
- Das Befestigungsmaterial für Beton ist im Lieferumfang enthalten.

Metall-Massivbeschlag-Ausführung glanzverchromt.

Sonderausstattung gegen Aufpreis:

Nachträgliche Bestellung oder Montage ist nicht möglich.

- | | |
|---|---|
| a) MC Mechan. Zahlenkombinationsschloss | B |
| b) EL Elektronikschloss (ohne Revision) inklusive
9 Volt Blockbatterie | B |
| • Innentresor 240 mm hoch, geschraubt | B |
| • Teleskop-Hängeregistratur | B |
| • Teleskop-Fachboden | B |
| • Disketteneinsatz S 60 DIS | B |
| • EMA-Vorbereitung | B |


WERTSCHUTZSCHRÄNKE UNTER 1000 KG MÜSSEN IM BETONBODEN VERANKERT WERDEN.



MegaPaper_140
24 Ordner
/ Folder



MegaPaper_160
24 Ordner
/ Folder




MegaPaper_180
32 Ordner
/ Folder



EMA-Vorbereitung
EMA preparation



Teleskop-Fachboden
Telescopic
shelves to pull out



Teleskop-Hängeregister
Telescopic filling frame
for suspension



Fireproof Cabinet for Documents MegaPaper

Classification VdS 1, Fire protection S 120 P,
 Certified & approved Class I, EN 1143-1/VdS 2450
Fire-rated EN-1047(S-120P)
 Certified according to VdS

Security features:

- Double walled safe, high quality steel.
- Double-walled door 134mm strong.
- Burglary proof and fire resistant (120 minutes for paper).
- Standard high security double bitted key lock EN 1300 class A supplied with two keys.
- Lock protected against drilling.
- Four-sided strong locking bolts.
- Outside hinges (door opens 180°).

Holes:

- Safe is able to be secured to the floor (1 hole drilled, Ø 16mm).
- Fixing material for concrete is included.

High-quality chromium-plated Comsafe metal trimming.

Optional for additional charge:

Subsequent purchase or installation is not possible.

- | |
|--|
| a) MC Mechanical combination lock, certified EN 1300, Class A. |
| b) EL Electronic lock, certified EN 1300, Class B (no mechanical emergency opening) included 9 Volt block battery. |
- Telescopic shelves to pull out.
 - Telescopic filing frame for suspension files.
 - Interior safe height 240mm, screwed.
 - Safe for discs.
 - EMA-preparation on request.

SAFES LESS THAN 1000 KG MUST BE ANCHORED INTO A CONCRETE FLOOR.

Lieferbare Schlossvarianten Available Locks



DB Standardschloss
 Doppelbart-Hochsicherheits-
 schloss EN 1300 Klasse A.
DB Standard Lock
 Double bitted high security key
 lock with EN 1300 Class A



a) MC
 Mechanisches Zahlen-
 kombinationsschloss
 EN 1300 Klasse A
a) MC Mechanical combina-
 tion lock EN 1300 Class A



b) EL
 Elektronisches Sicherheitsschloss EN 1300 Klasse
 B (ohne Revision) inkl. 9 Volt Blockbatterie.
b) EL Electronic security lock with EN 1300
 Class B (without revision) included 9 Volt block
 battery.

Versicherbar

 Gewerblich bis
€ 20.000
 Privat bis
€ 65.000



MegaPaper Premium

Feuersicherer Dokumentenschrank *Fireproof Cabinet for Documents*



Disketteneinsatz S60 DIS
 / Use for Diskettes
 Außenmaße / External dimensions:
 H 680 x B 565 x T 345 mm
 Innenmaße / Internal dimensions:
 H 450 x B 340 x T 130 mm

MegaPaper-160 Premium DB
 Abb. mit Sonderausstattung /
 with special equipment

**FEUER-
SICHERHEIT**

S 120 P



Tresor
VdS
 KLASSE
1

Tresor
VSÖ
 SICHERHEITS-
STUFE
EN 1

Premium	Art.	EAN-Code	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Litr.	HxB mm	kg	Ø 25 mm	
MegaPaper 140	T04951	9006072058810	1375	800	570*	1115	660	330	242	1070x570	520	2	12 B
MegaPaper 160	T04954	9006072058841	1575	800	570*	1315	660	330	286	1270x570	600	3	12 B
MegaPaper 180	T04957	9006072058872	1775	800	570*	1515	660	330	329	1470x570	650	3	12 B

* Durch die Beschläge erhöht sich die Außentiefe um 60 mm.
 * Due to fittings the exterior depth increases by 60mm.

L = Lager / Stock
 B = Bestellen / Order